



F90 - BETON GEFAHRSTOFFLAGER

Beständig. Sicher. Lagern.

- Gefahrstofflager Begebar
- Gefahrstofflager Regal
- Gefahrstofflager Zelle



F90 GEFÄHRSTOFFCONTAINER MIT DIBT ZULASSUNG

- ✓ Ausführung als begehbare Raum, Regallager oder Fasszelle
- ✓ Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen
- ✓ Gemäß Bauregelliste A des DIBt F90, nach DIN 4102
- ✓ Korpus in Stahlbeton C30/37
- ✓ Hohe chemische Beständigkeit
- ✓ Betriebsfertige Anlieferung
- ✓ Selbstschließende T90-Brandschutztür



INTEGRIERTE AUFFANGWANNE AUS STAHL

- ✓ S235JR nach EN 10025
- ✓ Mind. 3 mm Materialstärke
- ✓ Mit DiBt-Zulassung Z-38.5-77 oder Z-38.6-232
- ✓ Erdungsfestpunkt für inneren Potentialausgleich
- ✓ Feuerverzinkte Gitterroste



BLB-VARIANTEN:

Abluftventilator in ex- oder nicht ex-geschützter Ausführung ▪ zusätzliche Regalebene ▪ Türfeststellanlage mit Branderkennung ▪ T30-Feuerschutztür ▪ Auffangwanne aus Edelstahl ▪ Einlegewanne aus Polyethylen PE-HD ▪ temperiert ▪ isoliert



✓ **stabile, langlebige und robuste Bauweise**

✓ **hohe Druck- und Stoßfestigkeit**

✓ **ebenerdig begehbar**
(durch absenkbare Fundamente)

BEGEHBARE F90 GEFAHRSTOFFLAGER BETON

Tip: Mehrere Betonmodule können zu einem Raum verbunden werden, dadurch sind größere Lagerbereiche realisierbar

Die begehbaren Gefahrstofflager BLB bieten Raum für unterschiedliche Gebindegrößen und individuelle Lagerungen.

Türoptionen

- ✓ T30 oder T90
- ✓ 1- oder 2-flügelig
- ✓ Lang- oder Kurzseite



Zulassung Auffangwanne
Zul.-Nr. Z-38.6-232
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Anlieferung eines betriebsbereiten Gefahrstofflagers

BRANDSCHUTZLAGER BEGEHBAR, 1-FLÜGELIGE TÜR

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Auffangvolumen l	Belastung / Tragfähigkeit kg/m ²	Innenmaße mm (l x b x h)	Lagerfläche m ²	Gewicht ca. t	Best.-Nr.
BLB 20/28	2950 x 2000 x 2980	280	1000	2710 x 1760 x 2500	4,7	10	25003
BLB 30/30	3000 x 2950 x 2980	450	1000	2760 x 2710 x 2500	7,5	15	25007
BLB 30/65	6500 x 2950 x 2980	1000	1000	6260 x 2710 x 2500	17	30	25009
BLB 60/65	6500 x 5950 x 2980	2 x 1000	1000	6260 x 5710 x 2500	35,7	56	25012
BLB 65/89	8850 x 6500 x 2980	2 x 1500	1000	8610 x 6260 x 2500	53,9	84	25013

GEFAHRSTOFFLAGER REGAL BLB F90

Brandschutz von innen und außen, somit können alle BLB F90 direkt an oder in bestehenden Gebäuden ohne Einhaltung von Sicherheitsabständen aufgestellt werden.

Tip: Kurze und schnelle Beschaffungswege sparen Zeit und Kosten!



Zulassung Auffangwanne
Zul.-Nr. Z-38.6-232
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Gefahrstofflager Regal BLB mit 2 Lagerebenen

GEFAHRSTOFFLAGER REGAL

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Auffangvolumen l	Anzahl Lagerebenen	Fachmaße 1. Lagerebene mm	Kapazität	Tragfähigkeit kg/m ²	Gewicht ca. t	Best.-Nr.
BLB 24/17 R	2960 x 1830 x 2260	360	1	2400 x 1500 x 1700	6 Fässer	1000	6,8	25014
BLB 24/25 R	2960 x 1830 x 3010	360	2	2400 x 1500 x 1160	6 Fässer	1000	8,4	25022
BLB 27/20 R	3450 x 1830 x 2640	1000	1	2700 x 1500 x 1950	6 Fässer auf 3 Europaletten oder 2 KTC/IBC	1200	10,5	25023
BLB 27/26 R	3450 x 1830 x 3240	1000	2	2700 x 1500 x 1210	12 Fässer auf 6 Europaletten oder 2 KTC/IBC	1200	11,5	25024
BLB 27/30 R	3450 x 1830 x 3640	1000	2	2700 x 1500 x 1410	12 Fässer auf 6 Europaletten oder 4 KTC/IBC	1200	15,5	25025
BLB 27/30 R2	6550 x 1830 x 3590	1000	2 x 2	2700 x 1500 x 1460	24 Fässer auf 12 Europaletten oder 8 KTC/IBC	1200	18,0	25026

F90 GEFAHRSTOFFCONTAINER ZELLE BLBV DIBT

Die F90 Fasszelle in Kompaktbauweise.

Sichere, platzsparende und kostengünstige Lösung zur Lagerung von kleineren Mengen.

Tipp: Noch mehr Platz durch den Einsatz einer zusätzlichen Lagerebene (siehe Zubehör).



BLB 1322-200 Z mit optionalem Rohrventilator

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffangvolumen l	Lagerebenen	Kapazität	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
BLB 1322-200 Z	1610 x 1590 x 2700	1370 x 1350 x 2230	200	1	4 Fässer	4600	19784
BLB 1317-1000 Z	1610 x 1590 x 2700	1370 x 1350 x 1760	1000	1	4 Fässer oder 1 IBC	4900	19786

AUSSTATTUNG

Auszug aus dem Zubehör für alle Gefahrstofflager Beton BLB

Bezeichnung	Maße mm (l x b x h)	Best.-Nr.
Klimaanlage , ex-geschützt		51848
Langfeldleuchte 2x36 W ex-geschützt		46103
Langfeldleuchte 2x58 W ex-geschützt		20229
Rippenrohrheizkörper 3 kW ex-geschützt T3		40020
Umluftheizung 6 kW ex-geschützt T3		40022
Technische Lüftung ex-geschützt		20570
Türfeststellanlage 1fig.		105968
Türfeststellanlage 2fig.		105221
Druckentlastungsfläche (1 m ²)		51684
Kleinteileregale Grundfeld , verzinkt, Fachlast 230 kg	1060 x 535 x 2000	11082
Kleinteileregale Anbaufeld , verzinkt, Fachlast 230 kg	1010 x 535 x 2000	11083
Wärmedämmung BLB 13		25080
zusätzliche Lagerebene für BLB FZF		19789
Wartung eines Brandschutzlagers		20050



Ex-geschützte Umluftheizung



Technische Lüftung



Türfeststellanlage mit Schließfolgeregler



Kleinteileregale